

TELECAMERA IP 2 MPX IR BULLET POE



SCHEMA TECNICA:

HARDWARE		
CARATTERISTICHE		1/3" Progressive Scan CMOS OV10633
PIXELS		1280(H)×720(V)
ILLUMINAZIONE MINIMA		0.1lux(color),0.01lux(B/W IR On)
DAY/NIGHT		Auto,dual IR-Cut filter
IR LED		Ø5 15pcs IR Led, 10m IR Range (32.8 feet)
MAX S/N RATIO		39dB
ELECTRONIC SHUTTER		Rolling Shutter
INTERFACCE		
LENTE OTTICA	INTERFACCE	Board Mount M12.5 (Interchangeable Lens)
	LENTI	Fixed Iris, Manual Focus
	Focal Length	Fixed Focal, 3.6 mm / F1.4(6 mm for optional)
	H View Angle	75.7°
NETWORK INTERFACE		10/100M BASE-TX,RJ-45 connector
AUDIO VIDEO ENCODING		
VIDEO COMPRESSION		H.264 Main Profile; MJPEG/JPEG Baseline
RISOLUZIONE	MAIN STREAM	HD 720P (1280*720) 25fps
	SUB STREAM	(640*360)/(160*112) 25fps
VIDEO BITRATE		32Kbps~4Mbps,Supports CBR/VBR
TITLE OSD		Supports channel name, date, and video stream information overlay; OSD location
PRIVACY MASK		4 aree configurabili
ORIENTAMENTO IMMAGINI		Immagini a specchio
FUNZIONI DI CONTROLLO IMMAGINI		Auto Exposure Control (AEC); Auto White Balance (AWB); Auto Band Filter (AB F)
		Auto Black Level Calibration (ABLC)
CONTROLLO IMMAGINI		Saturazione del colore, ombre, correzione lenti, cancellazione pixel difettosi

TRASMISSIONI DATI E STORAGE		
Data storage	Video e immagini	
REGISTRAZIONE	Registrazione programmata in motion, manuale o programmazione	
ALLARME OUTPUT	E-mail, Explorer, Software	
PROTOCOLLI NETWORK	TCP/IP , UDP , RTP , RTSP , RTCP , HTTP , DNS , DDNS , DHCP , FTP , NTP , PPPOE , SMTP , UPNP	
ONVIF PROTOCOLLI	Support 1.02 version	
VISIONE DA	PC	IE 6.0~8.0 , Firefox , Google chrome browser ;max 10 users
REMOTO	Cellulare	iPhone, ipad, Android Smart Phone
PARAMETRI GENERALI		
INVOLUCRO	METALLO – USO ESTERNO	
TEMPERATURA	-20 °C ~ 50 °C (-4 °F ~ 122 °F) for DC 12V	
UMIDITA'	0% -85% RH	
POTENZA	DC12V 1A	
POE	N/A	
CONSUMO	9W(MAX)	
DIMENSIONE	80 mm (H) * Φ100 mm (3.14" x Φ3.93")	
PESO	0.35 KG (0.77 lb)	
DIMENSIONI DELLA CONFEZIONE	170*170*170mm	
PESO DELLA CONFEZIONE	0.65 KG (1.43 lb)	
CERTIFICAZIONI	CE FCC RoHS	